



Die ECO 24-Nadeldrucker mit 5 Papierwegen für jede Anwendung, drucken extrem schnell und sparen Energie!

Für Unternehmen aus der Einzelhandels- und Dienstleistungsbranche, die schnell und zuverlässig hochwertige Druckerzeugnisse benötigen, sowie für alle Rechnungs- und Auftragsdruckanwendungen

Der ML5790eco und der ML5791eco mit einem breiten Papiereinzug sind ideal, wenn hohe Druckgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit, flexible Papierverarbeitung und feinere Druckausgabe gefordert sind. Ob Sie nun Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen, Packlistennotizen, Anrufprotokolle, Tickets, Quittungen, Formulare, Etiketten, Barcodes oder mehrteilige Dokumente ausdrucken, der ML5790eco/ML5791eco sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft. Der geringe Platzbedarf des ML5790eco ist ideal für Unternehmen mit geringfügigem Stellplatz, zum Beispiel an Bankschaltern, in Reisebüros, Bahnhöfen oder Arztpraxen.

Umweltfreundlich und kosteneffektiv


Bei der Entwicklung des ML5790eco/5791eco lag besonderes Augenmerk auf Umweltfreundlichkeit. Mit einem Energieverbrauch von nur 1,5 Watt im Schlafmodus werden die Betriebskosten und der Energieverbrauch auf einem Minimum gehalten, gleichzeitig sinkt auch Ihre CO₂-Belastung.

Flexible Papierverarbeitung

Mehr Papiereinzüge bieten Ihnen hohe Flexibilität. Die drei Papiereinzüge mit Traktorführung können auch Mehrfachformulare als auch Endlospapier sowohl von vorne als auch von hinten und von unten verarbeiten. Die beiden Einzelblatteinschübe mit Papierführung können Einzelblattmedien, Karten und Umschläge von vorne oder von oben verarbeiten.

Der eingebaute hintere Schubtraktor kann mit wenigen Handgriffen zu einem Front-Schubtraktor umgebaut werden. Zusätzlich steht optional noch ein Zugtraktor für die Papierzufuhr von unten und ein Rollenpapierhalter (nur ML5790eco) für flexible Papierlängen zu Verfügung. Abgerundet wird die Einzelblattverarbeitung durch einen optionalen Mehrfacheinzug mit bis zu 50 Blatt Papier.

Mit dieser Flexibilität bei der Papierverarbeitung können Sie den Drucker jeder Zeit an veränderte Arbeitsanforderungen anpassen.



Hauptvorteile:

Schnellere Abläufe

- Erstellt im Handumdrehen Formulare und Berichte, die aus bis zu 5 Durchschlägen bestehen, bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 576 Zeichen pro Sekunde für raschere Abläufe

Ausgezeichnete Druckqualität

- 24 Nadeln sorgen für ein feines Druckbild
- Perfekt für Barcodedruck und kleinere Schriftgrößen

Belastbar und zuverlässig

- Einsatz auch unter den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen
- Extrem robuste und zuverlässige Bauweise (MTBF 25.000 Stunden)

Einfache Installation und Handhabung

- Integrierte Epson- und IBM-Kompatibilität für optimale Plug-and-Print-Funktionalität
- "Saubere" Farbbandwechsel garantiert den Farbbandwechsel ohne Verzögerung, Verschmutzung oder sonstige Probleme

Geldersparnis

- Lange Lebensdauer des Farbbands (8 Millionen Zeichen ML5790eco, 13 Millionen Zeichen ML5791eco)
- Geringer Energieverbrauch im Schlafmodus, nur 1,5 W
- Niedrige Druckkosten pro Seite

Flexible Papierverarbeitung

- Fünf Papiereinzüge können Formulare, Einzelblätter und Endlospapier verarbeiten

Umweltfreundlich

- Umweltfreundliche Technologie, Schlafmodus verbraucht nur 1,5 Watt
- CO₂-neutrale Herstellung (weitere Informationen unter www.co2balance.com)

Entspannung und Gelassenheit

- 3 Jahre Garantie Vor-Ort mit Next Day Service Standard

Verfügbare Varianten:

- ML5790eco
Schmaler Einzug
- ML5791eco
Breiter Einzug



ML5790eco/ML5791eco – Nadeldrucker

| DRUCKER | |
|----------------------|---|
| Anzahl Nadeln | 24 |
| Druckspalten | ML5790eco: 80 (10 cpi); 160 (Maximum im Kompressionsmodus) ML5791eco: 136 (10 cpi); 272 (Maximum im Kompressionsmodus) |
| Zeichenabstand | 5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 CPI und proportional |
| Druckgeschwindigkeit | High Speed Draft: 576 Zeichen/Sek. (12 cpi); High Speed Draft: 480 Zeichen/Sek. (10 cpi); Draft: 540 Zeichen/Sek. (15 cpi); Draft: 432 Zeichen/Sek. (12 cpi); Draft: 360 Zeichen/Sek. (10/20 cpi); Draft: 309 Zeichen/Sek. (17,1 cpi); NLQ: 240 Zeichen/Sek. (20 cpi); NLQ: 206 Zeichen/Sek. (17,1 cpi); NLQ: 180 Zeichen/Sek. (15 cpi); NLQ: 144 Zeichen/Sek. (12cpi); NLQ: 120 Zeichen/Sek. (10 cpi) |

| SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE | |
|-----------------------------|---|
| Schnittstellen | Parallele IEEE-1824-konforme Schnittstelle, USB 2.0 (volle Geschwindigkeit) |
| Optionale Schnittstellen | Ethernet 10/100, Serielle RS232C-Schnittstelle |
| Emulationen | Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM |
| Schriften & Fonts | HSD, Draft, Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B |
| Schriftstil | Hervorgehoben, erweitert, doppelte Breite, doppelte Höhe, kursiv, Outline, Schattierung, hochgestellt, tiefgestellt, unterstrichen |
| Barcode-Schriften | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5 |
| Druckertreiber ¹ | Windows 2000 / XP (32 Bit & 64 Bit) / Vista (32 Bit & 64 Bit) / 7 (32 Bit & 64 Bit) / Server 2003 (32 Bit & 64 Bit) / Server 2008 (32 Bit & 64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit) |
| Utilities/Hilfsprogramme | Statusmonitor, Schaltflächenbelegung, Menüeinrichtung, TOF-Einrichtung, Netzwerkeinrichtung, LPR-Funktion |

| PAPIERVERARBEITUNG | |
|---|---|
| Papier | Einzelblatt, Endlospapier (einfach, mehrfach), Rollenpapier (nur ML5790eco), Umschläge, Karten, Etiketten (Einzelblatt und Endlosetiketten) |
| Endlospapier (Breite) | ML5790eco: 76,2 – 54,0 mm; ML5791eco: 76,2 – 406,4 mm |
| Endlospapier (Länge) | 76,2 – 558,8mm |
| Erste druckbare Zeile (vom oberen Seitenrand) | Endlospapier: 2,12 mm; Einzelblatt: 0,5 mm |
| Kopierkapazität | Bis zu 1 Original + 5 Kopien |
| Mehrfachpapierstärke | Vordere/rückwärtige Schub-Papierzufuhr: 0,36 mm; Vordere/rückwärtige Zug-Papierzufuhr & vordere/rückwärtige Schub-Zug-Papierzufuhr: 0,44 mm; Untere Zug-Papierzufuhr: 0,48 mm |
| Papierzufuhr | Manuelle Papierzufuhr: Von vorne oder von hinten, Ausgabe oben; Schubtraktor: Von vorne oder von hinten, Ausgabe oben; Zugtraktor: Von vorne oder hinten oder unten, Ausgabe oben |
| Optionale Papierzufuhr | Einzelblatteinzug, Schubtraktor (vordere/rückwärtige Papierzufuhr), Zugtraktor (untere Papierzufuhr), Rollenpapierhalter (nur ML5790eco) |

Einfach einzigartig – 3-Jahres-Garantie



Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garanziezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI!

Weitere Informationen finden Sie unter: **Deutschland** – www.oki.de/garantie **Schweiz** – www.oki.ch/garantie **Österreich** – www.oki.at/garantie
Ohne Registrierung gilt die paneuropäische Standardgewährleistung von einem Jahr.

WARNUNG Dieses Produkt erfüllt EN55022 Class B. Wird es jedoch mit der optionalen Netzwerkschnittstellenkarte oder der optionalen Einzelblatzzufuhr ausgestattet, entspricht es EN55022 Class A. In Haushalten kann diese Konfiguration zu Funkstörungen kommen, in diesem Fall kann es sein, dass der Benutzer entsprechende Abhilfemaßnahmen ergreifen muss.

| ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
|---------------------------------|---|
| Eingabepuffer | 128 Kbytes |
| Stromversorgung | 220 bis 240 VAC, +/- 10% |
| Stromverbrauch | ISO/IEC 10561 Letter, Roman, Bereich 1: 52 W; Schlafmodus: 1,5 W (ohne Optionen) |
| Geräuschpegel | Normal: 57 dB(A); Geräuscharm: 52 dB(A); Leise: 49 dB(A) |
| Abmessungen (HxBxT) | ML5790eco: 191 x 438 x 375 mm; ML5791eco: 191 x 592 x 375 mm |
| Gewicht | ML5790eco: ca. 7,5 kg; ML5791eco: ca. 10 kg |
| Lebensdauer des Druckkopfs | 400 Millionen Zeichen |
| Zuverlässigkeit | MTBF: 25.000 Stunden |
| Gewährleistung | 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf |
| Produkt-Artikelnummern | ML5790eco: 44210105; ML5791eco: 44210205 |

| ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN) | |
|---|--|
| Einzelblatzzuführung | ML5790eco: 44497402; ML5791eco: 44497502 |
| Schubtraktor (vordere/rückwärtige Zufuhr) | ML5790eco: 44454902; ML5791eco: 44455002 |
| Zugtraktor (Zufuhr von unten) | ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002 |
| Rollenpapierhalter | 09002332 (ML5790eco) |
| Serielle RS232C-Schnittstelle | 44455102 |
| Ethernet 10/100 | 44455302 |

| VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN) | |
|--|----------------------|
| Druckband (8 Millionen Zeichen) | 44173405 (ML5790eco) |
| Druckband (13 Millionen Zeichen) | 44173406 (ML5791eco) |

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions

Informationen Verbrauchsmaterialien: OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI Printing Solutions zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 1805 654 43 57**
Fax +49 (0) 211 59 33 45
info@oki.de
WWW.OKI.DE

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0) 61 827 94 94
Fax +41 (0) 61 827 94 90
info@oki.ch
WWW.OKI.CH

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstraße A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 (0) 2236 67 71 10
Fax +43 (0) 2236 67 71 10-999
office@oki.at
WWW.OKI.AT

